A-Press kobber

Produktbeskrivelse

A-Press presskoplingssystem i kobber fra 12 mm - 54 mm for installasjoner i sanitæranlegg, tørket trykkluft (oljefri), varmesystem og komfortkjøling 14-18°C

Delene leveres med grønn pressindikator og LBP – O-ringer (Leak before press)



Rørkvalitet: Kobberrør for bruk sammen med presskoblinger skal være typegodkjente og oppfylle kravene i samsvar med EN 1057.

Dimensjoner i mm: 12-15-18-22-28-35-42-54

Farge: Ikke relevant

Overflatebehandling: Ingen

Øvrige opplysninger: Deler leveres som standard med O-ring av EPDM.
Temperaturområde EPDM O-ring -20°C - 85°C. Maks +120

Tilvalg:
O-ring av FKM benyttes for Kuldebærer HX/HXI35, olje type mineralolje, høye temperaturer, trykkluft, vegetabilsk olje, fett, brensel, ozonbest -20°C - +170°C. Ikke damp.

Anvisninger for Drift og

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter
Ikke aktuelt

Ettersyn / Kontroll
Ikke aktuelt

Vedlikeholdsinstruks og intervall
Ikke aktuelt

Driftstekniske

Antatt levetid uten utskiftinger
> 50 år

Garanti og vilkår
I henhold til FL-VA/VVS/Kulde 2020 bransjenorm

Fuktbestandighet
I forbindelse med branntetting eller innstøping må rørene beskyttes. Ved fare for kondens må fagmessig god isolering gjøres på rørene.

Renholdsvennlighet
Ikke relevant

Øvrige opplysninger
Alle deler er merket med grønn pressindikator. Presses med M-profil bakker

Trykklasse: Maks arbeidstrykk 16 bar.

Temperaturområde O-ringer:
EPDM svart: -20°C / +85°C. Maks +120°C
FPM rød: -20°C / +170°C. Maks +180°C

Teknisk

Importør	Ahlsell Norge AS
Postadresse	Brobekkveien 80A
Postnr og poststed	0582 Oslo

Godkjenninger:
Godkjent sortiment i samsvar med SINTEF-sertifisering PS-3299. DVGW – sertifisert og produsert i samsvar med norm W534.