
Pro armatur

NRF nr.	Varenavn	Mål (cm)	Vekt (kg)	Beskrivelse	GTIN / EAN
4364957	Pro servantbatteri m/kjedefeste	H: 12	1,3		7072278008807
4364958	Pro veggbatteri med svingtut	D: 12,5	2,5	Passer til vaskekar og utslagsvasker	7072278008814
4364959	Pro kjøkkenbatteri	H: 17	1,6	Uten avstengning	7072278008821
4364961	Pro kjøkkenbatteri med avstengning	H: 20,5	2,55	Med avstenging	7072278008838
4364962	Pro HC-hendel		2	Til Pro armatur	7072278008845




4364957






4364959






4364958





4364961





4364962

Salgsstart:
Februar 2016

Materialer:
Forkrommet messing fullstendig uten blytilsetninger.

Egenskaper:
Trygg, praktisk og funksjonell
Fri for nikkel og krom innvendig.
Justerbar skåldesperre og vannmendge
Vannbesparende perlator
Fleksible godkjente slanger (Sintef-nr: 1303)

Garantier:
5 års garanti mot fabrikasjonsfeil. I slike tilfeller erstattes defekte deler m
normal slitasje eller feil oppstått grunnet dårlig vannkvalitet, uriktig montering eller manglende vedlikehold.

Pakningens innhold:
Armatur
Monteringssett inkl.
softpex-slanger
Monteringsanvisning

Godkjennelser:
NPS1370, 1033, 1032
VA-godkjent
Sintef-godkjent

Produktet er utelukkende designet for drikkevann
Før montering må rørene være skylt rene frem til blandebatteriet
For enklere montering kan 4364947 Alterna monteringsnøkler f/armatur bestilles separat

Vedlikehold og rengjøring:
Steng alltid av vannet til blandebatteriet ved servicearbeid.

For daglig rengjøring, tørk av armaturet med en myk, fuktig klut og litt mildt rengjøringsmiddel om nødendig. Unngå rengjøringsmidler med slipende eller etsende effekt som amoniakk, alkohol, blekemiddel eller slipemiddel. Mikrofiberklut og andre rengjøringssvamper med slipende effekt bør ikke brukes, da disse kan skade overflaten. Rengjøringsmiddel skal ikke virke lenger enn nødvendig, følg bruksanvisningen på rengjøringsmiddelet. Skyll av med rent vann og tørk av med ren, tørr klut. Også rester av bade-/kjøkkenprodukter som såpe, dusjsåpe og sjampo kan medføre skader på armatur og porselen. Derfor gjelder det også her å skylle med rent vann etter bruk. Lakkerte batterier må ikke utsettes for aceton eller lut. Har armaturet svingtut, anbefales det å smøre gummipakningene med armaturfett.

Kalkavleiringer kan forebygges ved regelmessig rengjøring. Kalkavleiringer fjernes med vanlig husholdningseddik eller eddikbaserte rengjøringsmidler. Bruk aldri kalkfjerner beregnet på rengjøring av varmtvannsbeholder. Den inneholder kjemikalier som kan misfarge overflater.

Våre baderomsprodukter er spesielt utviklet for bruk i baderom og er laget av fuktbestandige materialer. Til tross for dette bør de ikke bli stående i oppsamlet vann, eller utsettes for ekstremt høyt fuktnivå. Tørk alltid av sprut så fort som mulig, for å unngå at fukten setter merke på produktet. Sørg for at baderommet er godt ventilert og ikke plassér produktet i nærheten av badekar eller dusj.

Oversikt reservedeler:

Pro blandebatterier

NRF nr.	Reservedel	Måleenhet
631206	Ker. patron kort mod. 62 mm	stk
631207	Ker. patron lang mod. 75 mm	stk
631208	Perlator 13 L/m	stk
631209	Perlator 5,7 L/m	stk
631210	Hendel	stk