GEBERIT

FDV-DOKUMENTASJON

mars 2015

Geberit AS

Gulvsluk for rist Avløp 50mm


1. PRODUKTBESKRIVELSE

For innebygging i gulv (husholdninger/rehabilitering)

Premontert forseglingsduk til smøremembran
For gulvtykkelser/oppbygging 9 - 20cm
Avløpskapasitet: 0,8 l/s

Slukmateriale: PE-HD. Beskyttelseboks: EPS

Produsert iht. EN 1253-3



Geberit varenummer:	154.050.00.1 NRF
Dimensjon:	Lengde = 35,8 cm / bredde = 13 cm Avløp = 50mm
Farge:	
Overflatebehandling:	
Øvrige opplysninger:	Lukkehøyde vannlås 5cm

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Slukdeksel, metall overflate rengjøres med klut, ikke korrosive rengjøringsmidler.

Ettersyn/kontroll

Ikke aktuelt

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Enkel tilgang til hårsil, vannlås renses med kjemikalier (f.eks. Mudin eller tilsvarende)

Geberit garanterer reservedeler i 25 år etter at produksjon av produktet evnt. stanser.

© Norsk Byggtjeneste AS

Informasjonen er tilrettelagt av
Byggtjeneste

Source NOBB, 3/9/2025

Geberit AS

Gulvsluk for rist Avløp 50mm

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid uten utskiftninger

> 25 år

Garanti og vilkår

5 år

Fuktbestandighet

Renholdsvennlighet

«God»


Øvrige opplysninger

Innhold i forpakning:


- Vannlås, H 50 mm.
- Beskyttelsesboks
- Skyllerør med påsveiset forseglingsduk for smøremembran
- Festemateriell

Generelt:

Flere slukrister (design) tilgjengelig







Samtlige slukdeksel: 8 X 8 cm.

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Geberit AS
Postadresse	Luhrtoppen 2
Postnr. og poststed	1470 Lørenskog
Telefon	67978200
E-post	order.no@geberit.com


© Norsk Byggtjeneste AS


Informasjonen er tilrettelagt av Byggtjeneste

Geberit AS

Gulvsluk for rist Avløp 50mm


Internett www.geberit.no





Bestelltabelle / Order Table

Art. no.	DN	d, ø[mm]	B[cm]	H[cm]	H1[cm]	h[cm]	L[cm]	L1[cm]
154.050.00.1	50	50	13	9	9-20	4.2	30	35.8



© Norsk Byggtjeneste AS

Informasjonen er tilrettelagt av
Byggtjeneste