VIKINGBAD
Med bad i fokus...

FDV Dokument for VikingBad Servantbatteri

Modellnavn:	VikingBad 8003 og 8303 ettgrepsbatteri for servant uten bunnventil
Leverandør:	VikingBad AS
Telefon/Faks:	37 09 06 00 / 37 09 06 01
Epost:	post@vikingbad.no
Web-adresse:	www.vikingbad.no

Egenskapsdeklarasjon

Komponenter og tilkoblinger	VikingBad servantbatteri leveres med keramisk tetning og fleksibel vanntilkobling, metallombundet SoftPEX tilkoblingsslanger.

Montering

Montering	Før montering må rørene være spylt rene frem til blandebatteriet. Blandebatteriet kobles til med kaldvannsrøret til høyre og varmtvannsrøret til venstre.
Tekniske data	Vanntrykk: max: 1 MPa. Anbefalt vanntrykk: 0,1 – 0,5 MPa Prøvetrykk: 1,6 Mpa Varmtvannstemperatur: maks. 80 °C. Annbefalt varmtvannstemperatur: 65 °C Vekt: 1,6 kg
Vedlikehold	Vi anbefaler ukentlig rengjøring med vaskemidler for husholdningsbruk. **Unngå: Rengjøringsmiddel med skure-effekt eller innholdende løsmiddler! Eksempel: Syrer, Klorin og Amoniakk må ikke brukes!**
Destruksjon	Produktet leveres på godkjent søppelfylling.