

Geberit AS

Geberit iCon toalett, Rimfree®, bidet

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Geberit iCon bidet fås i ulike modeller: Veggmontert eller gulvstående, og som avrundet modell eller Square modell. Bidet er i porselen med skjult montering.

Medfølgende monteringsanvisning skal følges.

Tilgjengelige reservedeler finnes på catalog.geberit.no under hvert enkelt produkt.

Geberit varenummer: Se tabell side 3

Dimensjon: Se tabell side 3

Farge: Se tabell side 3

Overflatebehandling: Porselen med smussavvisende glasur

Øvrige opplysninger:



2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Veiledning for stell:

Du har valgt et produkt med en overflate av høy kvalitet. Ta hensyn til den følgende informasjonen om stell. Produsenten påtar seg ikke ansvar for produktskader som oppstår på grunn av feil stell og håndtering.

Informasjon om stell for porselen:

Bruk milde rengjøringsmidler til husholdningsbruk og rengjør hyppig

Bruk klorholdige, slipende eller skurende rengjøringsmidler kun ved kraftige avleiringer

Ikke bruk skarpe eller spisse gjenstander til rengjøring

Smuss	Tiltak for stell
For daglig rengjøring	Bruk flytende, milde rengjøringsmidler og vann Tørk av overflaten med en myk, løfri klut.
Ved smuss som sitter godt fast	Bruk generelt egnede rengjøringsmidler eller et mildt skuremiddel for porselen Fjern kalkrester med en mild eddikblanding Skyll overflaten godt med vann Tørk av overflaten med en myk, løfri klut.
Ved kraftige avleiringer	Organiske avleiringer (brun til svart misfarging): Rengjør med et vanlig klorrengjøringsmiddel. Følg produsentens angivelser for rengjøringsmiddelet. Virketiden til klorrengjøringsmiddelet må være maksimalt 2. Skyll overflaten godt med vann. Tørk av overflaten med en myk, løfri klut. Silikatafleiringer (grå misfarging): Fukt en mikrofiberklut med vanlig glass-/porselenrengjøringsmiddel. Rengjør med sirkelbevegelser. Silikatafleiringer er svært vanskelige å fjerne, så det kan være nødvendig med flere rengjøringsomganger. Skyll overflaten godt med vann. Tørk av overflaten med en myk, løfri klut.

Geberit AS

Geberit iCon toalett, Rimfree®, bidet**Ettersyn/kontroll**

Grundig, regelmessig rengjøring. Kraner som drypper må repareres snarest for å unngå misfarging i porelenet.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Geberit garanterer reservedeler i 10 år etter at produksjon av produktet stanser.

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER**Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

> 10 år

Garanti og vilkår

Iht. Forbrukerkjøpsloven

Fuktbestandighet

God

Renholdsvennlighet

God

Øvrige opplysninger**4. TEKNISK SERVICE**

Produsent/importør	Geberit AS
Postadresse	Luhrtoppen 2
Postnr. og poststed	1470 Lørenskog
Telefon	67978200
E-post	Order.no@geberit.com
Internett	www.geberit.no

FDV omfatter følgende modeller:

NRF nr.	Artikkelnummer	Produktnavn	Farge/overflate	Lengdxbreddexhøyde
6122923	501.898.00.1	Geberit iCon vegghengt bidé, skjult montering: T=53cm, Overløp=Synlig	Hvit	390 x 390 x 585 mm
6122924	501.898.00.8	Geberit iCon vegghengt bidé, skjult montering: T=53cm, Overløp=Synlig	Hvit / KeraTect	390 x 390 x 585 mm
6122979	501.898.JT.1	Geberit iCon vegghengt bidé, skjult montering: T=53cm, Overløp=Synlig	Alpehvit / Matt	395 x 395 x 585 mm
6122985	502.384.JT.1	Geberit iCon gulvstående bidé, overflatejevn, skjult montering: T=56cm, Overløp=Synlig	Alpehvit / Matt	585 x 395 x 525 mm
6103509	231910000	Geberit iCon Square vegghengt bidé skjult montering: T=54cm, Overløp=Synlig	Hvit	390 x 390 x 585 mm
6103511	231910600	Geberit iCon Square vegghengt bidé skjult montering: T=54cm, Overløp=Synlig	Hvit / KeraTect	390 x 390 x 585 mm
6122918	234000000	Geberit iCon vegghengt bidé, skjult montering: T=54cm, Overløp=Synlig	Hvit	390 x 390 x 585 mm
6122919	234000600	Geberit iCon vegghengt bidé, skjult montering: T=54cm, Overløp=Synlig	Hvit / KeraTect	390 x 390 x 585 mm
6122921	234050000	Geberit iCon gulvstående bidé, overflatejevn, skjult montering: T=56cm, Overløp=Synlig	Hvit	585 x 395 x 525 mm
6122922	234050600	Geberit iCon gulvstående bidé, overflatejevn, skjult montering: T=56cm, Overløp=Synlig	Hvit / KeraTect	585 x 395 x 525 mm