Drift & Skötselinstruktion



Ovan visas ett urval av olika golvbrunnar i plast från JAFO´s breda produktsortiment.

För JAFO Golvbrunnar i plast

Allmänt

JAFO´s golvbrunnar i plast har urtagbart vattenlås, har hög kapacitet och ger med sin fastskruvade klämring en säker tätskiktsinfästning.

Material

JAFO´s golvbrunnar i plast är tillverkade av temperaturtålig polypropénplast som tål oljor, lösningsmedel, syror m.m. Vattenlåsen kan förekomma i färgerna vitt, grått och svart.

Vattenlås till golvbrunnar

Kontrollera att inga rester från byggtiden (betong, spackel eller liknande) finns i brunnen. Kontrollera också att tätskiktet är ordentligt fixerat enl monteringsanvisningen som tillhör golvbrunnen.

Underhåll och rengöring

JAFO golvbrunnar är självrensande och behöver normalt inte rengöras. Vid kraftig nedsmutsning eller om det uppstår stopp på grund av håransamling eller liknande, kan det dock vara nödvändigt att rensa golvbrunnen. Använd ej kemisk propplösare, kaustiksoda eller liknande.

Demontering och montering av vattenlås

För att komma åt vattenlåset, lyft bort silen. Lyft därefter upp vattenlåset enl anvisningarna nedan. Efter rengöring smörj tätningen med tvål eller liknande, och återmontera vattenlåset. Lägg silen på plats och vrid medurs.

RSK 7133858



Pungvattenlås.

Lyft i vattenlåset handtag. Ta isär delarna, rengör dem och sätt ihop vattenlåset igen.

Tätningsring RSK 7140628

RSK 7137020



Vattenlåsinsats.

Lyft i vattenlåsets handtag och rengör vattenlåsinsatsen och golvbrunnen.

O-ring: RSK 7140622

RSK 7133867



Pungvattenlås 86-an

I JAFO 86:an sitter vattenlåset nertryckt i klämringen. Lyft i tvärslån för att ta upp vattenlåset. Lossa skruven i vattenlåset och tag isär det och rengör.

OBS! Vid montering måste de små streckmarkeringarna på vattenlåset riktas mot skruvskallarna på klämringen.

Tätningsring: RSK 7140629

RSK 7137021



Vattenlåsinsats.

Lossa insatsen genom att dra tappen / spärren mot centrum av brunnen och dra upp vattenlåsinsatsen. Rengör vattenlåsinsatsen och golvbrunnen.

O-ring: Art nr 0071039

Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation.
Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisningen följs.

JAFO AB, Box 4056, SE - 227 21 LUND, SWEDEN. Tel: + 46 (0) 46 33 39 00. Fax: +46 (0) 46 30 48 45. www.jafo.eu, info@jafo.eu

2014-09