



Livskvalitet siden 1825



Takdusj, Nordic Square

150 c-c

Produktets funksjoner

SMART INSIDE

SAFE TOUCH

JEVNT TRYKK



- Safe Touch minimerer varmen foran på blandeblenderiet
- Holder jevn vanntemperatur under trykk- og temperaturendringer
- Kan utstyres med returrør

Artikkelnummer

NRF-nr.
4341037

Art.nr.
GB41211735

EAN
7391530077055

Informasjon om pakking

Lengde: 745 mm | Bredde: 368 mm | Høyde: 94 mm

Vekt: 4.94 kg

Antall i pakken: 1 st

Montering og vedlikehold

Vanntilførselsrør må gjennomspyles. Kranen kobles til kaldtvannsrøret på høyre side og varmtvannsrøret på venstre side. Vanntrykk: maks. 1000 kPa, min. 50 kPa. Varmtvannstemperatur: maks. 80 °C, min. 45 °C. Merk at vi ikke er ansvarlige for skader som følge av feil installasjon.

Energimerking og sertifiseringer



CERTIFIERING
KONTROLL

RI
SE




Denna produkt är anpassad till
Branschregler Saker Vatteninstallation
2021:1. Leverantören garanterar
produktens funktion om branschreglerna
och monteringsanvisningarna följs.



Teknisk informasjon

- Tappekapasitet med 3 bar (300kPa): 0,425 Max. tap capacity (at 300 kPa): %s l/s
- Trykkfall ved nominell vannflyt ((0,1/0,2/0,33): 181 Pressure loss with flow (0,33 l/s) %s kPa
- Tilkoblingsdimensjon: 150 c-c




Nr.	Produkt	NRF-nr.	Art.nr.
2	Hånddusj Square	4342804	GB41639441
3	Takdusj Square		GB41639443
4	Veggstag		GB41639444
5	Glider 22 mm		GB41639445
6	Pakningssats		GB41639446
7	Forhøyning av takdusjstang	4342809	GB41639512
8	Såpehylle		GB41639513
9	Slange	4342758	GB41636266 00

GUSTAVSBERG/

FLOW CHART/

Thermostatic Mixers, Shower Columns, Spout 350 mm



- 1. Max flow (bath- and shower outlet)
- 2. Head shower GB41103230, GB41103235
- 3. Hand shower GB41103230, GB41103235
- 4. Spout GB41650288 (350 mm)

1. Max flow (bath- and shower outlet)		2. Head shower GB41103230, GB41103235	
- Flow rate at 300 kPa:	0,465 l/s	- Flow rate at 300 kPa:	0,425 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	14 kPa	- Pressure at flow 0,1 l/s:	17 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	56 kPa	- Pressure at flow 0,2 l/s:	66 kPa
- Pressure at flow 0,33 l/s:	151 kPa	- Pressure at flow 0,33 l/s:	181 kPa

3. Hand shower GB41103230, GB41103235		4. Spout GB41650288 (350 mm)	
- Flow rate at 300 kPa:	0,175 l/s	- Flow rate at 300 kPa:	0,273 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	98 kPa	- Pressure at flow 0,1 l/s:	40 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	392 kPa	- Pressure at flow 0,2 l/s:	161 kPa
- Pressure at flow 0,33 l/s:	N/A	- Pressure at flow 0,33 l/s:	437 kPa

Rev, 1, 2022-12-28 Gustavsberg Labb

Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / www.gustavsberg.com / info@gustavsberg.com