FDV

Artus høyskap 40 cm 2 dører



NRF nr	Varenavn	Mål (cm)	GTIN
1364540	Artus høyskap 40 cm eik	40x32x160	8435294590128
1364546	Artus høyskap 40 cm lys valnøtt	40x32x160	8435294590272
1476607	Artus høyskap 40 cm valnøtt	40x32x160	8447470112277
1476613	Artus høyskap 40 cm mørk eik	40x32x160	8447470112338
1476619	Artus høyskap 40 cm hvit matt	40x32x160	8447470112390
1476625	Artus høyskap 40 cm sand matt	40x32x160	8447470112451
1476631	Artus høyskap 40 cm lys grå matt	40x32x160	8447470112574
1476637	Artus høyskap 40 cm lys beige matt	40x32x160	8447470112512

PRODUKTDATA

2 dører, 3 hyller og 4 åpne rom.
Vendbart.
Soft-Close hengsler.

NB! Håndtak bestilles separat.

PRODUKTBESKRIVELSE

Høyskap med 2 dører, 3 hyller og 4 åpne rom.
Produktet er vendbart og kan monteres i ønsket retning.
Skrog og fronter er produsert i melaminbelagt sponplate og lakkerte fronter i fuktbestandig MDF.
Dørene er utstyrt med soft-close hengsler.Alle møbler i Artus-serien er PEFC-sertifisert.

ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Vedlikehold og rengjøring:

For daglig rengjøring, tørk av produktet med en myk, fuktig klut og litt mildt rengjøringsmiddel om nødvendig. Unngå rengjøringsmidler med slipende eller etsende effekt som ammoniakk, alkohol, blekemiddel eller slipemiddel.

For armatur og servant:

Mikrofiberklut og andre rengjøringssvamper med slipende effekt bør ikke brukes, da disse kan skade overflaten. Rengjøringsmiddel skal ikke virke lenger enn nødvendig, følg bruksanvisningen på rengjøringsmiddelet. Skyll av med rent vann og tørk av med ren, tørr klut. Også rester av badeprodukter som såpe, dusjsåpe og sjampo kan medføre skader på armatur og porselen. Derfor gjelder det også her å skylle med rent vann etter bruk. Kalkavleiringer kan forebygges ved regelmessig rengjøring. Kalkavleiringer fjernes med vanlig husholdningseddik eller eddikbaserte rengjøringsmidler.

For baderomsmøbler:

Våre baderomsprodukter er spesielt utviklet for bruk i baderom og er laget av fuktbestandige materialer både på ut- og innsiden. Til tross for dette bør de ikke bli stående i oppsamlet vann, eller utsettes for ekstremt høyt fuktnivå.

Tørk alltid av sprut så fort som mulig, for å unngå at fukten trenger inn i møbelet.
Sørg for at baderommet er godt ventilert og ikke plasser møbelet i nærheten av badekar eller dusj hvis det er fare for at det kan bli utsatt for vannsprut.



Alle bad skal være godt ventilerte med en tilpasset avtrekksvifte.



Tørk av overflødig vann, vannsøl eller kondens etter bruk.



Møbelet vaskes med en myk, fuktig klut.



Bruk ikke slipende, skrubbende eller blekende vaskemidler.