

TW800-400 Electric heater


TW800-400 Krom

Artikkelnummer

TW800-400 Krom - 9429435 (NRF.nr:1580704)
TW800-400 Matt sort - 9429436 (NRF.nr:1580705)
TW800-400 Kobber - 9429434 (NRF.nr:1580707)
TW800-400 Black Chrome - 9429429 (NRF.nr:1580709)
TW800-400 Brushed Nickel - 9429432 (NRF.nr:1580711)

Funksjonell og stilig håndkletørker, 800x400 mm med timerfunksjon. Dobbel krok for både små og store håndklær.

Kan også med fordel brukes i andre rom enn badet, som kjøkkenet eller gangen. Design av Note Design Studio. CE-merket. Beregnet for skjult tilkobling til installasjonsboks.



Tapwell

Rengjøring

Overflaten tørkes av med en myk klut og lunkent vann, evt også mild såpe. Unngå basiske, sure kalkløsende eller slipende rengjøringsmidler.

Messing og kobber er materialer som med tiden får en vakker patina. Hverken messing, kobber eller grottesco bør poleres/pusses. De øvrige overflatene beholder sin glans.

OBS!

Våre kjøkkenkummer er PVD-behandlet og vil ikke oksidere.

Din vask vil få riper, det er unngåelig. For å begrense riper bør bruk av harde eller skarpe gjenstander på overflaten unngås. Unngå også å sette varme stekepanner og gryter i vasken.

Skurepulver, stålull ol sliter på overflaten og kan forårsake rust. Ikke legg våt klut i de fargede kummene etter bruk. Da unngår man å få fargeforskjeller i kummen.

Riper som oppstår avtar over tid og blir en naturlig del av patinaen som utvikler seg. Glansen i rustfritt stål vedvarer til tross for riper.

Unngå sterke løsninger av mineralsyrer og visse organiske syrer som kan forårsake korrosjon på rustfritt stål. Kloroppløsninger og sølvpoleringer bør også unngås.

Påse at rester etter syreholdig mat og væske skylles grundig bort (juice, eddik, sennep, salt, etc.).

Avkalking

Strålesamlere samt spylehoder skal regelmessig avkalkes ved å legges i et eddikbad et par timer. Skulle kalkflekker oppstå, bruk eukalyptusolje og myk klut.

Smøring

Smør kun med silikonfett.

Vedlikehold



Besøk vår [YouTube kanal](#) → der du finner instruksjonsfilmer for bytte av keramisk innmat, bytte av perlator mm.

Spesifikasjoner

: 18,00
: 7100,00
: 3,20
: Dubbel lager
: 220 V
: IP 45
: 50/60 Hz
: ±%10
: 10
CE-merket: Ja

Dimensjoner/Vekt

Emballasje- Nettovekt: 1,85 kg
Produkt-Bredde: 400 mm
Produkt- Dybde: 78 mm
Produkt- Høyde: 800 mm
Total høyde: 1200 mm



1. Insex screw 2,5
2. Screw
3. Metal mounting socket
4. Metal mounting socket (small)
5. Plastic screw plug

