



BRUKSFØRMÅL

- For komfortabel bruk av toalett
- For rengjøring med vann i analområdet
- For senere montering på toalettskåler (byttes mot toalettsete)

EGENSKAPER

- Varmtvannsberedning ved hjelp av gjennomstrømningsovn
- Analdusjer med WhirlSpray-dusjeteknologi
- Dusjarm med dyse for analområde kan trekkes ut
- Strålestyrke kan justeres i fem trinn
- Oscillerende dusj (automatisk bevegelse av dusjarmer for- og bakover)
- Automatisk forhånds- og etterrengjøring av dusjdysen med ferskvann
- Avkalkingsprogram
- Toalettsete og toalettlokk med SoftClose
- Toalettlokk med SoftOpening
- Funksjoner kan utløses med fjernkontroll
- Vanntilkopling på venstre side
- Strømtilkopling bak, med mulighet for skjult legging mot venstre eller høyre
- Strømkabel kan forkortes
- Godkjent iht. (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Kompatibel med Geberit Home-appen

- Temperaturen på dusjvannet kan stilles inn med Geberit Home-appen
- Gjennomstrømningsvarmeren kan deaktiveres med Geberit Home-appen
- Dusjarm som kan posisjoneres i fem trinn med Geberit Home-appen

TEKNISKE DATA

Kapslingsgrad	IPX4
Merkespennning	230 V AC
Nettfrekvens	50 Hz
Inngangsstrøm standby maks.	0.5 W
Kabellengde	2 m
Strømningstrykk	0.5–10 bar
Driftstemperatur	5–40 °C
Vanntemperaturområde	34–40 °C
Vanntemperatur fabrikkinnstilling	37 °C
Minimum strømningstrykk	0.5 bar
Beregnet gjennomstrømningsmengde	0.02 l/s
Dusjvarighet	50 s
Belastning toalettsete maks.	150 kg
Luktavsug	Nei
SoftOpening	Ja
Med toalettsetevarme	Nei

Med tørkefunksjon

Nei

LEVERINGSOMFANG

- Panserslange 3/8" med bend 1/2"
- Beskyttelseslokk
- Monteringsmaterieill
- Utjevningbuffer for toalettsete / toalettskål
- Fjernkontroll med veggfeste og batteri CR2032
- Avkalkningsmiddel 125 ml

BESTILLES SEPARAT

- Vanntilkoplingssett

TILBEHØR

- Lite veggfeste, tyverisikkert, for Geberit AquaClean fjernkontroller (fra produksjonsår 2024)
- Ombyggingssett for Geberit AquaClean toalettseter

INFO

- Dette produktet leveres med Geberit AquaClean avkalkningsmiddel. Dette forbruksmaterialet inneholder klassifiserte farlige stoffer. Anvisninger og tiltak for sikker håndtering av farlige stoffer er oppført under www.geberit.com.
- Velg vanntilkoplingssett etter monterings situasjon

<i>Art. nr.</i>	<i>NRF-nr.</i>	<i>Farge / overflate</i>	<i>B</i> <i>cm</i>	<i>H</i> <i>cm</i>	<i>T</i> <i>cm</i>	<i>Beskyttelsesklasse</i> <i>Inngangsstrøm</i> <i>W</i>
146.070.11.1 Ny	1387233	Alpehvit	36	10.6	52.3	I 2000

Ny artikkel tilgjengelig fra 01.04.2025