



Pressalit Chilli 1110 Toiletsæde med soft close, inkl. universalbeslag i rustfrit stål

Funktioner

Soft close

Varenummer

1110000-DL4999
EAN:5708590376028

Pressalit Chilli er et stabilt universalsæde, der passer på mange forskellige toiletskåle. Med sin gode stabilitet, sit tidløse design og sin lydløse soft close funktion er dette toiletsæde et sikkert valg på toiletlet



Farve

Hvid

Beskrivelse

PRESSALIT toiletsæde med låg, model "Pressalit Chilli", art. nr. 1110 af gennemfarvet hærdeplast med indbygget soft close funktion, inkl. DL4 universalbeslag i rustfrit stål.

- centerafstand 90-170 mm
- belastning - ringsæde 240 kg
- 10 års garanti



Designtype

Sandwich

Designer

Pressalit

Design-år

2020



Pressalit Chilli 1110
Toiletsæde med soft close, inkl. universalbeslag i rustfrit stål

| | |
|----------------------------------|---|
| Materialer | <p>TOILETSÆDE: Materialet er gennemfarvet hærdeplast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) uden indhold af miljøfarlige stoffer. UF-plast består af 67% ureaformaldehydharpiks, 28% cellulose samt 5% mineraler, pigmenter, smøremiddel og fugtindhold. Råvaren fra leverandøren indeholder maksimalt 0,03% fri formaldehyd og efter udhærdning endnu mindre.</p> <p>POLYGIENE (kun relevant for toiletsæder med polygiene): Polygiene består af biocidet sølvsalte (sølvklorid), der giver en antibakteriel effekt og hæmmer væksten af bakterier 24 timer i døgnet.</p> <p>BUFFERE: EVA (copolymer af ethylen og vinylacetat).</p> <p>DÆMPERSÆT (kun relevant for toiletsæder med soft close): Hydraulisk dæmper med dæmperhus i rustfrit stål og plastdele i termoplast.</p> <p>BESLAG: Rustfrit stål type W. nr. 1.4301/M og termoplast.</p> |
| Produktkapacitet | Belastning - ringsæde 240 kg |
| Vægt | 2,11 kg |
| Mål pr. stk. (emballeret) | 488x388x70 mm |
| Vægt emballeret | 2,43 kg |
| Mål pr. kolli | 500x400x368 mm |
| Vægt pr. kolli | 12,15 kg |
| Antal pr. kolli | 5 |
| Kolli pr. palle | 18 |
| Antal pr. palle | 90 |
| Rengøring | Benyt et mildt sæbeholdigt rengøringsmiddel til rengøring af wc-sædet. Vær sikker på, at der ikke efterlades noget fugt på sæde og beslag. Tør derfor både sæde og beslag af med en blød og tør klud. Wc-rens og andre klorholdige, slibende eller ætsende rengøringsmidler bør ikke komme i kontakt med sæde og beslag, da det kan medføre beskadigelse eller flyverust. Derfor bør sædet være slået op, indtil al wc-rens er skyllet væk. |



PRESSALIT®

Pressalit Chilli 1110 Toiletsæde med soft close, inkl. universalbeslag i rustfrit stål

Garanti

Pressalit giver 10 års garanti på dit toiletsæde mod forevisning af købsbevis. I tilfælde af en reklamation skal du kontakte den forhandler eller butik, hvor du har købt sædet. Ved reklamation over materiale- og / eller produktionsfejl og / eller funktionsbegrænsninger, der forekommer inden for 10 år, efter korrekt brug og rengøring af toiletsædet (vi forbeholder os ret til at undersøge dette på vor fabrik), sender Pressalit reservedele eller ombytter toiletsædet til samme eller lignende model. Hvis farven ikke længere er tilgængelig, forbeholder Pressalit sig retten til at ombytte toiletsædet til en tilsvarende model i farven hvid. Ved ombytning eller fremsendelse af reservedele, forlænges eller fornyes garantiperioden ikke. Kan der ikke ske en ombytning, er Pressalit berettiget til i stedet at tilbagebetale købesummen.

Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.



www.pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®