F9 FILTER FLUID+ PROTECTOR



- **Brukes sammen med et magnetisk filter for å beskytte systemet mot korrosjonsrusk**
- **F9 Protector med spredningsmiddel som gir forbedret innsamling av magnetitt i et magnetisk filter**
- **Forlenger levetiden til sentralfyren, pumpen og varmeveksleren**
- **Konstruert for å være i systemet permanent**
- **Hindrer avleiringer og korrosjonsdannelse**
- **Nyskapende formulering i toppklasse**

Produktets bruksområder

Utviklet for bruk sammen med Fernox TF1-filterne og magnetiske innebygde systemfiltre.

Fernox **F9 Filter Fluid + Protector** er spesielt formulert for å løsne korrosjonsavsetninger og forurensning i sentralvarmeanlegget og sende avfallet direkte til et magnetisk innebygd filter (for eksempel et fra Fernox TF1 Filter-rekken) for rask oppsamling og enkel fjerning. Produktet gir også langvarig beskyttelse mot innvendig korrosjon og kalkavleiringer til varmesystemer i private husstander.

Dette nyskapende produktet forhindrer korrosjon av vann i kontakt med alle metaller funnet i slike systemer, f.eks. jernmetaller, kopper og kopperlegeringer og aluminium. **F9 Filter Fluid+ Protector** kan brukes til alle typer sentralfyrer, radiatorer, gulvvarme- og rørsystemer. Når den brukes i kombinasjon med et magnetisk systemfilter som et TF1-Filter, kan **F9 Filter Fluid + Protector** tilby betydelige tidsbesparelser på stedet for installatøren sammenlignet med andre rengjøringsmetoder.

F9 Filter Fluid + Protector er spesielt godt egnet til oppvarmingssystemer som er vanskelige eller problematiske å rengjøre med vanlig spyling eller ved å tømme systemet og isolere radiatorene, og hvor ingen vannbehandling har vært brukt tidligere ved igangsetting av systemet eller installasjon av sentralfyren.

Fernox **F9 Filter Fluid+ Protector** er kompatibelt med alle metaller og materialer som normalt brukes i sentralfyringssystemer og alle Fernox-produkter.

Fysiske egenskaper

Fernox **F9 Filter Fluid + Protector** er en blanding av korrosjons- og kalkhemmere og spredningsmidler

Skjema:	Væske
Farge:	Brun
Lukt:	Aromatisk
pH (kons):	8.0
pH (i bruk):	7.0 – 8.0
Egenvekt:	1.15

Tilsetting og dosering

Den anbefalte konsentrasjon av produktet «i bruk» er 0,5 %. Én 500 ml-flaske behandler gjennomsnittlig et 100 liters system (eller opptil ti enkle radiatorer). Produktet kan doseres inn i systemet via fyllepunktet på Fernox TF1, systemets påfyllingssløyfe eller radiatoren ved hjelp av en Fernox Injector og sirkuler. Fernox **F9 Filter Fluid + Protector** løsner systemforurensning og leverer dem til et magnetisk, innebygd filter for fjerning. Etter én time, isolerer du filteret og spyler ut oppsamlet forurensning. Fernox **F9 Filter Fluid+ Protector** bør bli værende i systemet. Skal ikke brukes i mikrosystemer.

For svært slambelastede systemer anbefaler Fernox rengjøring og spyling med Fernox Cleaner F3 før behandling med **F9 Filter Fluid + Protector/ F1 Protector** og installasjon av et magnetisk filter.

For fortsatt beskyttelse anbefaler vi at Fernox Protector-nivået kontrolleres årlig som del av alle vedlikeholdsprogrammer for filtere.

Emballasje, håndtering og oppbevaring

Fernox **F9 Filter Fluid+ Protector** leveres i beholdere på 500 ml.

Fernox **F9 Filter Fluid+ Protector** er klassifisert som ufarlig, men som med alle andre kjemikalier: Oppbevares utilgjengelig for barn. Må ikke blandes med andre kjemikalier. Inneholder 1,2-benzisotiazol-3 (2H) - en. Kan gi en allergisk reaksjon.