Leak Sealer F4 500ml
56603

- Reduserer trykkfall fra lukkede systemer
- Finner og tetter raskt utilgjengelige, interne mikrolekkasjer

- Sparer tid og penger på drenering av system og reparasjonskostnader
- Sikker i bruk - blokkerer ikke rør eller sårbare kjelekomponenter som pumper, lufteventiler og varmevekslere
- Tilsettes permanent - kompatibel med alle metalelr og materialer, inkludert aluminium

- En 500 ml gjenvinnbar flaske behandler opp til 130 liter systemvann (16 radiatorer), eller tilsvarende 250 m2 gulvvarmesystem.



Leak Sealer F4 er en intern lekkasjetetter utviklet for bruk i sentralvarmesystemer for å tette små, utilgjengelige lekkasjer som kan forårsake trykkfall og/eller driftsstans. Etter tilsetting i systemet, finner Leak Sealer områder med oksygeninntrengning og danner en polymer som tetter hull opptil Ø=1mm. Full effekt oppnås innen 1-24 timer etter tilsetting. Produktet forårsaker ikke blokkering eller hindringer i kjelen eller i sårbare systemkomponenter som pumper og sikkerhetsventiler. Leak Sealer tetter lekkasjer raskt og effektivt, uten behov for tømming av systemet.

Bruk

Anbefalt konsentrasjon av produktet er 0.385%. En 500 ml flaske behandler inntil 130 liter systemvolum, eller opp til 16 radiatorer, eller 250 m2 gulvvarmesystem. I åpent ventilerte systemer tilsettes produktet via mate-/ekspansjonstank. I lukkede systemer tilsettes produktet via egnet punkt (f.eks. håndkletørker eller systemfilter). Alternativt kan en passende doseringsbeholder brukes for tilsetting.

I enkeltmatede indirekte sylindere, f. eks. Primatic eller lignende, må egnede drikkevannskjemikalier brukes.

Spesifikasjon

Fernox Leak Sealer F4 er en polymeremulsjon.
Farge: Off white
Lukt: Svak
Form: Væske
pH (kons.): 5.0 - 7.0
pH (i bruk): 7.0 - 8.5
SG: 1.0 at 20°C

Copyright Fernox ©

Pakking, håndtering og sikkerhet

Fernox Leak Sealer F4 leveres i 500 ml flasker

Fernox Leak Sealer F4 er klassifisert som ikke-skadelig, men må som alle kjemikalier holdes utenfor rekkevidde for barn.
Ved kontakt med øyne eller hud, skyll umiddelbart med store mengder vann.

Enkeltforpakning

Høyde mm	182
Bredde mm	88
Dybde mm	52
Vekt kg	0.600
Strekkode EAN	5014551566033

Ytterforpakning

Høyde mm	195
Bredde mm	268
Dybde mm	182
Vekt kg	6.130
OCU Strekkode	05014551000766
Palletype	CP1 1200 x 1000
Enheter pr kartong	10
Kartonger pr lag	20
Enheter pr pallelag	200
Lag pr pall	5
Totalt antall enheter pr pall	1000

Copyright Fernox ©