Altech

FDV

ALTECH FORDELERSKAP TAPPEVANN



NRF.nr.	Beskrivelse	Størrelse
1373006	Fordelerskap tappevann 5+5	dybde 107mm 370x390
1373007	Fordelerskap tappevann 8+8	dybde 107mm 500x550
1373008	Fordelerskap tappevann 5+5	dybde 117mm 370x390
1373009	Fordelerskap tappevann 8+8	dybde 117mm 500x550
1389447	Fordelerskap tappevann 12+12	dybde 107mm 820x550

PRODUKTBESKRIVELSE

Skapet lages av 1,0 mm stål i kvalitet DC01AM. Den blir overflatebehandlet med pulverlakk i tykkelse 70µ±10, både innvendig og utvendig. Det er benyttet stålkromatisert lås som er montert på døren. Det er brukt syrefaste M5 skrue og rustfri POP-mutter for montering av skinnesystem. Skap er helsveiset med TIG-sveising (Tungsten inertgass) for å sikre tetthetsgrad. Totalvekt på skapet er 5 kg, noe som gjør det lett å håndtere.

Tilleggsmaterialer som følger med:
- Plast(sprutdeksel)
- Elzink skruer
- Plastpropper

Produktidentifisering:
Varenr. / produkt / dim.: 603032
Fargekode: RAL 9010 blank Infralit PE 8350-15 RAL 9010 GL
Kvalitet / sortering / klasse: Korrosjonsklasse C1-C2
Overflatebehandling: Pulverlakkering

Altech

FDV

ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder
Produktet rengjøres med rent vann, eventuelt tilsatt rengjøringsmiddel (PH 5-9).

Ettersyn/kontroll
Det anbefales årlig ettersyn av skapets tilstand, innfesting og dørfunksjon. Ettersyn og utbedring av eventuelle skader sikrer lang levetid for produktet.

Vedlikeholdsinstruks og –intervall
Produktet har en pulverlakkert overflate som ikke trenger vesentlig vedlikehold. Skapet krever normalt ikke vedlikehold for å bevare sin styrke, egenskap og funksjon. Påvirkning fra omgivelser kan imidlertid ha innvirkning på skapets utseende og funksjon. Det anbefales derfor årlig ettersyn av skapets tilstand, innfesting og dørfunksjon. Ettersyn og utbedring av eventuelle skader sikrer lang levetid for produktet

TILLEGGSINFO

DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Garanti
Generelle leveringsbetingelser NL 17.

Fuktbestandighet
Materialene i kapslingen påvirkes i veldig liten grav av fuktighet.

Renholdsvennlighet
God (dvs. at materialet er lett å gjøre rent med enkle midler, har en plan, glatt vaskbar overflate).

MILJØPÅVIRKNING

Ressursutnyttelse
Produktet består av metaller som kan material gjenvinnes.

Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi
-

Emisjon
-

HMS-REFERANSER

Spesielle tiltak ved brannslokking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.
–

BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. AVFALLSFORSKRIFTEN

Avfallstype: Metaller – inneholder ikke farlige stoffer
Avfallshåndtering: Materialgjenvinning
Opprinnelse: Tynnplatebearbeiding
Kode for avfallsberegning: 1452 Kompleks skrapstål