



# Geberit Duofix-element for vegghengt toalett, 112 cm, med Sigma innbyggings sistene 12 cm, for eksternt luktavsug



## EGENSKAPER

- Serie 2025
- Statisk selv bærende ramme, korrosjonsbeskyttet med pulverlakkering
- Ramme for vegghengte toaletter med tilkoplingsmål i henhold til EN 33 og dybde på opptil 70 cm
- Med uttrekksplate for sidefeste over elementet på metall- eller treprofiler eller på Geberit Duofix sjaktelementer
- Alternativ monteringsposisjon for vegganker
- Dreibare fotplater, egnet for montering i U-profiler UW 50 og UW 75
- Fotplater kan monteres i Geberit Duofix systemskinne uten verktøy, uten tilleggskomponenter
- Galvaniserte fotstøtter, korrosjonsbeskyttet, med anti-skli egenskaper
- Tilslutningsbend kan monteres uten verktøy i forskjellige dybdeposisjoner, innstillingsområde 45 mm
- Geberit Sigma innbyggings sistene 12 cm, isolert for kondens
- Umiddelbar etterskylt mulig ved fabrikkinnstilling
- Eksternt luktavsug med tilkoplingsmuffe  $\varnothing$  50 mm kan koples til via spylør
- Monterings- og servicearbeider på innbyggings sistene verktøyfritt
- Vanntilkobling bak eller på midten oppe

- Beskyttelsesplate for serviceåpning som kan forkortes, beskytter mot fuktighet og smuss
- Med ytterrør for føringsrør til Geberit AquaClean dusjtoaletter og til strømkabler
- Festemulighet for elektrisk tilkobling og Power & Connect-boks

## TEKNISKE DATA

Strømningstrykk	0.1–10 bar
Vanntemperatur maks.	25 °C
Skyllemengde fabrikkinnstilling	6, 3 l
Stor skyllemengde innstillingsområde	4, 4.5, 6, 7.5 l
Liten skyllemengde innstillingsområde	2–4 l
Spylemengde ved 300 kPa / 3 bar	0.16 l/s
Minimum strømningstrykk	0.1 bar
Beregnet gjennomstrømning mengde	0.09 l/s
Materiale	Stål
Høydejusterbar	Ja

## LEVERINGSOMFANG

- Vanntilkobling R 1/2", MasterFix- og MeplaFix-kompatibel, med integrert hjørneventil og håndhjul
- Beskyttelseskappe for serviceåpning
- Tilkoplingssett for toalett,  $\varnothing$  90 mm
- Tilslutningsbend 90° av PE-HD,  $\varnothing$  90 mm
- Reduksjonsmuffe av PE-HD,  $\varnothing$  90/110 mm
- Feste- og beskyttelsesmateriale

## TILBEHØR

- Geberit lydisoleringssett for vegghengt toalett
- Geberit Duofix travers, for påsetting, for sideveggfeste
- Geberit Duofix festemateriale for stenderavstand 50–57,5 cm
- Geberit sett støtter for toalettskåler med liten kontaktflate
- Geberit Duofix sett vegganker for enkeltmontering
- Geberit Duofix sett vegganker for enkeltmontering, hjørneløsning
- Geberit Duofix sett veggankerforlengelser
- Geberit luktavsugsett for Sigma innbyggings sistene med tilkoplingsrør for eksternt luktavsug
- Geberit Duofix sett fotfeste på bakvegg
- Geberit Power & Connect-boks
- Geberit-sett Power & Connect-boks og strømforsyning for element for vegghengt toalett

- Geberit Duofix sett vegganker for enkelt- og systemmontering
- Geberit Duofix sett med fotforlengelser lengde 20 cm
- Brannvernsett EI 90, for Geberit Duofix element for veggengt toalett
- Innstikk for Geberit DuoFresh Stick, for Sigma innbyggingsisterne 12 cm

<i>Art. nr.</i>	<i>NRF nr.</i>	<i>B</i> <i>cm</i>	<i>H</i> <i>cm</i>	<i>T</i> <i>cm</i>
<b>111.364.00.6</b>	1387952	50	112	12