



Geberit Duofix servantelement, 82–98 cm, stående armatur



EGENSKAPER

- Serie 2025
- Statisk selv bærende ramme, korrosjonsbeskyttet med pulverlakkering
- Alternativ monteringsposisjon for vegganker
- Dreibare fotplater, egnet for montering i U-profiler UW 50 og UW 75
- Fotplater kan monteres i Geberit Duofix systemskinne uten verktøy, uten tilleggskomponenter
- Galvaniserte fotstøtter, korrosjonsbeskyttet, med anti-skli egenskaper
- Festeavstand servant 5–38 cm

- Dybdejusterbare gjengede stenger ved en monteringsavstand på 18 eller 28 cm
- Feste for tilslutningsbend, høydejusterbart og lydisolert
- Høyde- og dybdejusterbar armaturtilkoplingsplate

- Pakning \varnothing 44/32 mm
- Monteringsmateriell

TEKNISKE DATA

Materiale	Stål
Høydejusterbar	Ja

LEVERINGSOMFANG

- Tilslutningsbend av PE-HD, \varnothing 50 mm

TILBEHØR

- Geberit Duofix feste for servanter med festeavstand 38–58 cm
- Geberit Duofix sett vegganker for enkeltmontering
- Geberit Duofix sett vegganker for enkeltmontering, hjørneløsning
- Geberit Duofix sett veggankerforlengelser
- Geberit Duofix sett fotfeste på bakvegg
- Geberit Duofix sett vegganker for enkelt- og systemmontering
- Geberit Duofix sett med fotforlengelser lengde 20 cm

Art. nr.	NRF nr.	B cm	H cm	T cm
111.490.00.2	1387955	50	82–98	7.5