

## Kjøkkenbatteri Azur I ECO Høy, a-collection

a-coll Azur I Eco kj.batteri m/avst børstet gull U-tut



**Artikkelnummer:** 4228032

**Mitt artikkelnr:** [4228032](#)

**Ean artikkelnr:** 7333123143228

**Materialklasse** P42282A0

EPD

### PRODUKTSERTIFIKAT



**SINTEF Certification**

### Tekniske data

- Varemerke: a-collection
- Utførelse: Børstet gull
- Tilkobling forsyning: Slange (pakkboksmutter)
- Type stoppventil for ekstern maskin: Mekanisk
- Overflatebeskyttelse: Belagt (coated)
- Monteringsmetode: Armaturomhull øverst
- Forpakkingsstørrelser: 1 Stk/4 Stk/48 Stk
- Med stoppventil for oppvaskmaskin: Ja
- Dimensjon tilførselstilkobling: 3/8"
- Utløpstut, utførsel: Fast, topp
- Overflatebehandling: Børstet
- Temperaturbegrensning: Ja

- Total byggehøyde: 405.5 mm
- Utløpets overhengslengde: 200 mm
- Antall armaturhull: 1-hulls
- Type grep: Med enkeltgrep
- REACH Dato: 2023-01-27
- Reach Informasjonsplikt: Nei
- Byggehøyde, undersiden av kranutløp: 282 mm
- Kaldstart funksjon: Ja
- Kranmateriale: Messing
- Kranmunnstykke: Strålesamler med luftinnblanding
- GWP-tot (A1-A3): 18,3700 kgCO<sub>2</sub>e/ST

## Artikkelinformasjon

Azur I ECO er en kjøkkenkran som tilbyr både funksjonalitet og energieffektivitet. Her er noen av dens fremtredende egenskaper og teknisk data: •Design og funksjonalitet: •Den har en høy U-tut og er en ettgrepsskran med 35 mm keramisk innsats for langvarig holdbarhet og nøyaktig temperaturkontroll. •Svingtut med forhåndsinnstilt tutstopp begrenset til 120 grader, som gir fleksibilitet og enkel bruk. •Den er tilgjengelig i to versjoner: med eller uten oppvaskmaskinavstenging. Vridningen for avstengingen lener seg til siden når den åpnes, for tydelighet i om vannet til oppvaskmaskinen er av eller på. •Tekniske spesifikasjoner: •Energibesparing: Utstyrt med energi- og vannbesparende konstantstrømningsstrålesamler. •Kaldstartfunksjon: Reduserer unødvendig strøm av varmt vann når spaken åpnes rett opp, noe som sparer energi. •Installasjon: Patentert "Quickfix" for rask og enkel sluttmontering uten behov for ekstra verktøy. •Tilkobling: Leveres med fleksible tilkoblingsslanger i metallomspunnet Soft PEX®, 500 mm lange, med G10 løpemutter. •Materiale: Laget i en 4MS-godkjent avsinkningsbestandig messinglegering, som sikrer motstandsdyktighet mot korrosjon og lang levetid. Denne kjøkkenkranen er ideell for dem som ønsker en kombinasjon av moderne stil, holdbarhet og miljøbevissthet. .